


仕 様 書

本体ゴム及びゴム材料物性			
リサイクルラバー		NR(天然ゴム)：SBR(ブタジエンラバー)＝1：1	
引張強さ	(kgf/cm ²)	260	JIS-K-7311準拠
伸び	(%)	380	ダンベル形状：ダンベル1号
引裂き強さ	(kgf/cm ²)	62	
反射率			
サイズ(幅)	上：65mm / 下：50mm		
カラー	黄色(本体：-B、-M)、赤色(本体：-Y)		
本体塗装仕様			
再帰反射塗装仕様	アクリルウレタン塗料＋ガラスビーズ		
標準塗装仕様	アクリルウレタン塗料		
本体カラー	下記別表		
固定部材			
芯材	鋼管STK400(カチオン電着塗装)		
固定ピン	鋼管STKM11A(カチオン電着塗装)		
アンカーボルト	メッキ処理		



製品バリエーション		
品番	全高	色
SB-80K-B	815mm	ダークグランド (再起反射塗装仕様)
SB-80K-Y	815mm	イエロー (再起反射塗装仕様)
SB-80K-M	815mm	シルバーメタリック (標準塗装仕様)

Taihamn. 株式会社 太陽企画販売					
日付	尺度	承認	審査	担当	作成
2014/04/01	Free				
三角法			名称		
			ソートバリカー SB-80K(固定式)		