



仕様書

本体 / 台座プレート		
リサイクルラバー	NR(天然ゴム) : SBR(スチレンブタジエンラバー) = 1 : 1	
材料物性		
引張強さ (MPa)	12.2	JIS-K-6301 準拠
伸び (%)	340	ダンベル形状 : ダンベル1号
プリズム反射テープ(3M™ダイヤモンドグレード™)		
サイズ (幅)	50mm・20mm	
カラー	白 (シルバー)	
塗装		
再帰反射塗装	特殊水性ウレタン樹脂塗料 + 高品質ガラスビーズ	
本体カラー	下記別表	
アンカー部		
アンカーナット	M16ボルト・ナット(SUS) 或いは M16→M24ニップル(SUS)	
スペーサー	(NR) 天然ゴム	

製品バリエーション

品番	全高	色
EP800-OR-70-B	800mm	オレンジ
EP800-GR-70-B	800mm	グリーン
EP800-GB-70-B	800mm	グレーベージュ
EP800-DB-70-B	800mm	ダークブラウン
EP800-DG-70-B	800mm	ダークグレー

Taihann. 株式会社 太陽企画販売

日付	尺度	承認	審査	担当	作成
	Free				
三角法		名称			
		E-POST Diamond(イーポスト ダイヤモンド)			