





仕  
様  
書

本体ゴム及びゴム材料物性		
リサイクルラバー	NR(天然ゴム):SBR(おひつりびんばら)=1:1	
引張強さ (kgf/cm <sup>2</sup> )	260	JIS-K-7311準拠
伸び (%)	380	ダンベル形状:ダンベル1号
引裂き強さ(kgf/cm <sup>2</sup> )	62	
反射率		
サイズ (幅)	上:65mm / 下:50mm	
カラー	黄色(本体:-B、-M)、赤色(本体:-Y)	
本体塗装仕様		
再帰反射塗装仕様	フクリルウレタン塗料+ガラスビーズ	
標準塗装仕様	フクリルウレタン塗料	
本体カラー	下記別表	
固定部材		
芯材	鋼管STK400(カチオン電着塗装)	
固定ピン	鋼管STKM11A (カチオン電着塗装)	
フッカーボルト	メッキ処理	
サヤ管部		
フタ付サヤ管	鋼管STK400(カチオン電着塗装)	
	※フタ部のみステンレス製(SUS304)	
カギピン	SUS304	
南京錠	真鍮(ALPHA 1000-25)	
太陽電池自発光ユニット仕様(蓄電池:コシデンサー)		
点灯動作	点滅(全方位発光)	
発光色	緑色(本体:-B、-M)、赤色(本体:-Y)	
LED光度	5000mcd	
太陽電池	アモルファスシリコン型 120mW	
蓄電部	電気二重層コンデンサ	
構造	ポリカーボネイト外装、完全防水	



製品バリエーション					
品番	全高		色		
SBL-80D-B	820mm		ダークグリーン (再起反射塗装仕様)		
SBL-80D-Y	820mm		イエロー (再起反射塗装仕様)		
SBL-80D-M	820mm		シルバーメタリック (標準塗装仕様)		
 <b>Taihann.</b> 株式会社 太陽企画販売					
日付	尺度	承認	審査	担当	作成
2014/04/01	Freee				
三角法			名称		
 		ソリッドバリカー SBL-80D(脱着式)			