




## 仕様書

|                              |                                      |                                 |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 本体ゴム及びゴム材料物性                 |                                      |                                 |
| リサイクルラバー                     | NR(天然ゴム) : SBR(スチレンブタジエンラバー) = 1 : 1 |                                 |
| 引張強さ (kgf/cm <sup>2</sup> )  | 260                                  | JIS-K-7311準拠<br>ダンベル形状 : ダンベル1号 |
| 伸び (%)                       | 380                                  |                                 |
| 引裂き強さ (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 62                                   |                                 |
| 反射テープ仕様                      |                                      |                                 |
| グレード                         | 高輝度グレード相当品                           |                                 |
| サイズ (幅)                      | 上 : 65mm / 下 : 50mm                  |                                 |
| カラー                          | 黄色                                   |                                 |
| 本体塗装仕様                       |                                      |                                 |
| 再帰反射塗装仕様                     | アクリルウレタン塗料 + ガラスビーズ                  |                                 |
| 本体カラー                        | 下記別表                                 |                                 |
| 固定部材                         |                                      |                                 |
| 芯材                           | 鋼管STK400(カチオン電着塗装)                   |                                 |
| 固定ピン                         | 鋼管STKM11A (カチオン電着塗装)                 |                                 |
| サヤ管部                         |                                      |                                 |
| フタ付サヤ管                       | 鋼管STK400(カチオン電着塗装)                   |                                 |
|                              | ※フタ部のみステンレス製(SUS304)                 |                                 |
| カギピン                         | SUS304                               |                                 |
| 南京錠                          | 真鍮(ALPHA 1000-25)                    |                                 |

|           |       |                 |
|-----------|-------|-----------------|
| 製品バリエーション |       |                 |
| 品番        | 全高    | 色               |
| SB-80D-B  | 815mm | ブラウン (再帰反射塗装仕様) |

|   |      |    |                     |    |    |
|---|------|----|---------------------|----|----|
|  株式会社 太陽企画販売   |      |    |                     |    |    |
| 日付  | 尺度   | 承認 | 審査                  | 担当 | 作成 |
|   | Free |    |                     |    |    |
| 三角法   |      |    | 名称                  |    |    |
|   |      |    | ソフトバリカー SB-80D(脱着式) |    |    |