




仕様書

本体ゴム及びゴム材料物性		
リサイクルラバー	NR(天然ゴム) : SBR(スチレンブタジエンラバー) = 1 : 1	
引張強さ (kgf/cm ²)	260	JIS-K-7311準拠 ダンベル形状 : ダンベル1号
伸び (%)	380	
引裂き強さ(kgf/cm ²)	62	
反射テープ仕様		
グレード	3M™ダイヤモンドグレード反射シート™相当品	
サイズ(幅)	上 : 65mm / 下 : 50mm	
カラー	白色	
本体塗装仕様		
標準塗装仕様	特殊水性ウレタン樹脂塗料	
本体カラー	下記別表	
固定部材		
芯材	鋼管STK400(カチオン電着塗装)	
固定ピン	鋼管STKM11A (カチオン電着塗装)	
サヤ管部		
フタ付サヤ管	鋼管STK400(カチオン電着塗装)	
	※フタ部のみステンレス製(SUS304)	
カギピン	SUS304	
南京錠	真鍮(ALPHA 1000-25)	

製品バリエーション		
品番	全高	色
SB-80D-M	815mm	メタリック(標準塗装仕様)

 株式会社 太陽企画販売					
日付	尺度	承認	審査	担当	作成
	Free				
三角法			名称		
 			ソフトバリカー SB-80D(脱着式)		