



仕 様 書

本体ゴム及びゴム材料物性		
リサイクルラバー	NR(天然ｺﾞﾑ)：SBR(ｽﾁﾚﾝﾌﾞﾀｼﾞｴﾝﾗﾊﾞｰ)＝1：1	
引張強さ (kgf/cm²)	260	JIS-K-7311準拠
伸び (%)	380	ダンベル形状：ダンベル1号
引裂き強さ(kgf/cm²)	62	
反射テープ仕様		
グレード	３M™ダイヤモンドグレード反射シート™相当品	
サイズ（幅）	上：65mm ／ 下：50mm	
カラー	白色	
本体塗装仕様		
再帰反射塗装仕様	特殊水性ウレタン樹脂塗料＋ガラスビーズ	
本体カラー	下記別表	
固定部材		
芯材	鋼管STK400(カチオン電着塗装)	
固定ピン	鋼管STKM11A（カチオン電着塗装）	
サヤ管部		
フタ付サヤ管	鋼管STK400(カチオン電着塗装) ※フタ部のみステンレス製(SUS304)	
カギピン	SUS304	
南京錠	真鍮(ALPHA 1000-25)	

製品バリエーション		
品番	全高	色
SB-80D-Y	815mm	イエロー(再起反射塗装仕様)

Taihann. 株式会社 太陽企画販売

日 付	尺 度	承 認	審 査	担 当	作 成
	Free				

三角法	名 称
	ソフトバリカー SB-80D(脱着式)