


仕 様 書	
本体ゴム及びゴム材料物性	
リサイクルラバー	NR(天然ゴム)：SBR(スチレンブタジエンラバー)=1：1
引張強さ (kgf/cm <sup>2</sup> )	260
伸び (%)	380
引裂き強さ(kgf/cm <sup>2</sup> )	62
JIS-K-7311準拠 ダンベル形状：ダンベル1号	
反射テープ仕様	
グレード	3M™ダイヤモンドグレード反射シート™相当品
サイズ(幅)	上：65mm / 下：50mm
カラー	赤色
本体塗装仕様	
再帰反射塗装仕様	アクリルウレタン塗料+ガラスビーズ
本体カラー	下記別表
固定部材	
芯材	鋼管STK400(カチオン電着塗装)
ベースプレート部	SS400(亜鉛メッキ+カチオン電着塗装)
固定ピン	鋼管STKM11A(カチオン電着塗装)
めねじアンカー・六角ボルト	SS400相当品(メッキ処理)
太陽電池自発光ユニット仕様(蓄電池、コンデンサー)	
点灯動作	点滅(全方位発光)
発光色	緑色(本体：-M)、赤色(本体：-Y)
LED光度	5000mcd
太陽電池	アモルファスシリコン型 120mW
蓄電部	電気二重層コンデンサ
構造	ポリカーボネイト外装、完全防水

品番	全高	色
SBL-80PL-B	829mm	ブラウン(再起反射塗装仕様)



日付	尺度	承認	審査	担当	作成
	Free				
三角法		名称			
		ソフトバリカー SBL-80PL(ベース式)			

