



## 仕様書

|                             |                                 |                               |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 本体ゴム及びゴム材料物性                |                                 |                               |
| リサイクルラバー                    | NR(天然ゴム):SBR(スチレンブタジエン共重合体)=1:1 |                               |
| 引張強さ (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 260                             | JIS-K-7311準拠<br>ダンベル形状:ダンベル1号 |
| 伸び (%)                      | 380                             |                               |
| 引裂き強さ(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 62                              |                               |
| 反射テープ仕様                     |                                 |                               |
| グレード                        | 3M™ダイヤモンドグレード反射シート™相当品          |                               |
| サイズ(幅)                      | 上:65mm / 下:50mm                 |                               |
| カラー                         | 白色                              |                               |
| 本体塗装仕様                      |                                 |                               |
| 標準塗装仕様                      | 特殊水性ウレタン樹脂塗料                    |                               |
| 本体カラー                       | 下記別表                            |                               |
| 固定部材                        |                                 |                               |
| 芯材                          | 鋼管STK400(カチオン電着塗装)              |                               |
| ベースプレート部                    | SS400(亜鉛メッキ+カチオン電着塗装)           |                               |
| 固定ピン                        | 鋼管STKM11A(カチオン電着塗装)             |                               |
| めねじアンカー・六角ボルト               | SS400相当品(メッキ処理)                 |                               |
| 太陽電池自発光ユニット仕様(蓄電池・コンデンサー)   |                                 |                               |
| 点灯動作                        | 点滅(全方位発光)                       |                               |
| 発光色                         | 緑色(本体:-M)、赤色(本体:-Y)             |                               |
| LED光度                       | 5000mcd                         |                               |
| 太陽電池                        | アモルファスシリコン型 120mW               |                               |
| 蓄電部                         | 電気二重層コンデンサ                      |                               |
| 構造                          | ポリカーボネイト外装、完全防水                 |                               |

|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| 製品バリエーション  |       |               |
| 品番         | 全高    | 色             |
| SBL-80PL-M | 829mm | メタリック(標準塗装仕様) |

|   |      |    |                        |    |    |
|---|------|----|------------------------|----|----|
|  株式会社 太陽企画販売 |      |    |                        |    |    |
| 日付  | 尺度   | 承認 | 審査                     | 担当 | 作成 |
|   | Free |    |                        |    |    |
| 三角法   |      |    | 名称                     |    |    |
|              |      |    | ソフトバリカー SBL-80PL(ベース式) |    |    |