



仕 様 書	
本体ゴム及びゴム材料物性	
リサイクルラバー	NR(天然ゴム) : SBR(スチレンブタジエンラバー) = 1 : 1
引張強さ (kgf/cm ²)	260
伸び (%)	380
引裂き強さ(kgf/cm ²)	62
JIS-K-7311準拠 ダンベル形状 : ダンベル1号	
反射テープ仕様	
グレード	高輝度グレード相当品
サイズ(幅)	上 : 65mm / 下 : 50mm
カラー	黄色
本体塗装仕様	
再帰反射塗装仕様	特殊水性ウレタン樹脂塗料 + ガラスビーズ
本体カラー	下記別表
固定部材	
芯材	鋼管STK400(カチオン電着塗装)
ベースプレート部	SS400(亜鉛メッキ + カチオン電着塗装)
固定ピン	鋼管STKM11A(カチオン電着塗装)
めねじアンカー・六角ボルト	SS400相当品(メッキ処理)
太陽電池自発光ユニット仕様(蓄電池、コンデンサー)	
点灯動作	点滅(全方位発光)
発光色	緑色(本体: -M)、赤色(本体: -Y)
LED光度	5000mcd
太陽電池	アモルファスシリコン型 120mW
蓄電部	電気二重層コンデンサ
構造	ポリカーボネイト外装、完全防水

品番	全高	色
SBL-80PL-Y	829mm	イエロー (再起反射塗装仕様)

株式会社 太陽企画販売

日付	尺度	承認	審査	担当	作成
	Free				
三角法		名称			
 		ソフトバリカー SBL-80PL(ベース式)			

